



Серия FH-100

Держатели волокна серии FH-100 созданы для работы со сварками серий FSM-100, FSM-40F/PM и FSM-45F/PM. В составе серии FH-100 – различные держатели, выбор каждого из которых зависит от диаметра покрытия волокна (55 мкм – 1000 мкм, плюс одна модель для диаметра больше 1000 мкм).

Характеристики		
Допустимый диаметр покрытия	55 мкм - 1,000 мкм	
Отличие	Соответствуют диаметру покрытия См. таблицу справа	
Способ удерживания волокна	Магнитная защёлка	
Способ фиксации держателя в сварочном аппарате	Система направляющий штырьков с одной стороны держателя	
Габариты	42Д x 16Ш x 7В [мм]	
Вес	20 г 1 пара	
Материал	Основание: устойчивый к теплу пластик Крышечка: железо-никелевый сплав	
Использовать для	Дуговых сварочных аппаратов	Серия FSM-100 Серия FSM-40F/PM, FSM-45F/PM
	Скальвателей волокна	СТ-32 для 125 мкм оболочки СТ-38 для 80 мкм оболочки СТ-100 для оболочки 80 - 250 мкм
	Устройства зачистки	HJS-02 покрытия 250 - 400 мкм JS-02-900 для покрытия 900 мкм HTS-12 для покрытий 250 или 400 мкм

Модельный ряд	
Модель	Диаметр покрытия (мкм)
FH-100-060	55 to 71
FH-100-100	94 to 117
FH-100-125	118 to 139
FH-100-150	140 to 169
FH-100-180	170 to 199
FH-100-210	200 to 239
FH-100-250	240 to 289
FH-100-300	290 to 339
FH-100-350	340 to 389
FH-100-400	390 to 489
FH-100-500	490 to 589
FH-100-600	590 to 689
FH-100-700	690 to 789
FH-100-800	790 to 889
FH-100-900	890 to 1000
FH-100-***	1000 to (max)2000 Contact with us.

Спецификации и описания могут быть изменены без предупреждения.

Fujikura Ltd.

1-5-1, Kiba, Koto-ku, Tokyo 135-8512, Japan

 Phone : +81-3-5606-1164 Fax : +81-3-5606-1534 <http://www.fujikura.co.jp>
Fujikura Ltd. Представительство в Москве

119334, Россия, Москва, Ленинский пр-т., 45, офис 450

 Телефон: +7 (495) 980-7045, Факс: +7 (495) 980-704 <http://www.fujikura.su>